

Corà Domenico & Figli~S.p.A.

36077 Altavilla Vicentina (VI) – Italy
www.coralegnami.it - parquet@coralegnami.it

Metal Luxury & Luxury Sensations
New line of high quality flooring exclusively manufactured by CORA' - ITALY

Informazioni Tecniche

Prodotto: Parquet prefinito 3 strati – Collezione Metal Luxury & Luxury Sensations
(Elementi Multistrato con incastro maschio e femmina- UNI EN 13489)

Caratteristiche

Parquet prefinito prodotto con materie prime naturali.

Top layer: Rovere Russo 4 mm di spessore

Core layer: Abete 7 mm di spessore

Bottom layer: Rovere Russo o legno nobile con il top layer, 3-4 mm di spessore

Incollaggio: Collante vinilico D3; i tre strati vengono incollati tra di loro in modo ortogonale in modo da ridurre le tensioni interne.

Maschio e femmina: sui 4 lati con microbisello

Delaminazione: Assente

Formaldeide: Classe E1

Pentaclorofenolo: < 5 ppm

Flessibilità: buona flessibilità delle tavole, tali da compensare eventuali difetti di planarità del piano di posa

Verniciatura

La finitura viene realizzata con vernice e tinte acriliche. La collezione Metal Luxury presenta una finitura tridimensionale dai colori metallici. La collezione Luxury Sensation unisce alle lavorazioni di piallatura e spazzolatura una finitura dal sapore vissuto. La vernice utilizzata garantisce una forte resistenza all'abrasione, alle macchie, ai graffi e all'ossidazione della luce.

Metal Luxury: disponibile nei colori Bronze, Silver, Copper e Iron su materiale levigato

Luxury Sensation: disponibile su materiale piallato nella finitura Memory Sensation e su materiale spazzolato nella finitura Mystic Sensation.

Istruzioni per la posa

Il prodotto deve essere stoccato in ambienti asciutti. La posa deve avvenire dopo l'installazione dei serramenti esterni e ad avvenuta asciugatura degli intonaci.

L'ambiente, per essere idoneo alla posa, deve avere un'umidità ambientale compresa tra il 40 e 60% ed una temperatura di 18-20° C. L'umidità del sottofondo (cementizio) deve essere $\leq 1.7\%$ in peso, umidità determinata con igrometro a carburo. Il sottofondo deve essere realizzato su idonea barriera a vapore.

Il pavimento può essere posato flottante o incollato. Eventuali residui di collanti vanno asportati immediatamente mediante pulitori specifici.

Su riscaldamento a pavimento la posa deve essere effettuata, con impianto sempre spento e solo dopo aver collaudato l'impianto.

Manutenzione

Per conservare la pavimentazione in buono stato si consiglia di dotare l'ingresso dell'abitazione di uno zerbino, di rimuovere abitualmente la polvere, di pulire con un panno inumidito in acqua e detersivo neutro non schiumoso per pavimenti di legno.

Periodicamente utilizzare a seconda della finitura prodotti specifici di manutenzione e/o protezione. Al fine di evitare la formazione di fessurazioni, rigonfiamenti, e di cretti sulla pavimentazione, è necessario conservare un'umidità ambientale e una temperatura simile a quella ottimale per la posa.

Dimensioni

15x189/190x1860/1900

