

# CONFORTEVOLE

## TELO MULTIFUNZIONE M7



Telo protettivo in tessuto non tessuto rivestito con film antiscivolo impermeabile all'acqua e agli olii e traspirante. Ideale per la protezione dei pavimenti post posa.

### Applicazione

Da posare con il lato antiscivolo rivolto verso il basso.

Telo protettivo antiscivolo in tessuto non tessuto con pellicola impermeabile e traspirante, ideato per proteggere il parquet appena posato da urti meccanici e caduta liquidi.

### Stoccaggio

Indicativamente 1 anno - tenere al riparo da luce diretta e dalle intemperie.

Per eventuali chiarimenti contattare l'Ufficio Tecnico:

[tecnico.parquet@coralegnami.it](mailto:tecnico.parquet@coralegnami.it)

EPLF	DESCRIZIONE	VALORE-UNITÀ
T	Spessore	1,8 mm circa ±10%
L	Lunghezza	25 mt ±4%
W	Larghezza	1.000 mm ±2%
SD	Resistenza al vapore acqueo	Sd = 0,27 m
	Impermeabilità all'acqua	7.000 mm / colonna d'acqua

DATI	UNITÀ DI VENDITA
Formato	rotoli da 1 m x 25 m pari a 25 m <sup>2</sup>
Quantità	1 Pc.
Area	25 m <sup>2</sup>
Peso	4,00 kg

**Corà**  
DIVISIONE PARQUET



# COMFORTABLE

## M7 MULTIFUNCTIONAL MATS



Protective non-slip mat in non-woven fabric with transparent and waterproof film. Ideal to protect the floor once the parquet is laid.

### Application

To be laid with anti-slip side underneath.

Protective non-slip mat in non-woven fabric with transparent and waterproof film that protects just laid wood flooring from any mechanic shock and liquid drops.

### Storage

Indicatively 1 year, keep protected from direct light and bad weather.

For further queries contact the Technical Office:

[tecnico.parquet@coralegnami.it](mailto:tecnico.parquet@coralegnami.it)

EPLF	DESCRIPTION	MEASURE-UNIT
T	Thickness	Approx. 1.8 mm ±10%
L	Length	25 mt ±4%
W	Width	1.000 mm ±2%
SD	Water vapour permeability	Sd = 0,27 m
	Liquid water permeability	7.000 mm / colonna d'acqua

DATAS	SALES UNIT
Format	Rolls of 1 m x 25 m equal to 25 m <sup>2</sup>
Quantità	1 Pc.
Area	25 m <sup>2</sup>
Weight	4,00 kg

**Corà**  
DIVISIONE PARQUET

